



Street 750

Typ: XG1
Modell: XG 750

Motor: Revolution X

Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-60-Grad-V-Twin, Pleuellwelle querliegend, je eine oberliegende Pleuellwelle (ohc) und vier Ventile pro Zylinder, über Pleuellwelle gesteuert, eine Pleuellwelle, Pleuellwellschmierung, sequenzielle elektronische Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 38 mm, kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 35-A-Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine mit 302 W bei 1200 U/min, wartungsfreier Akku 12 V/12 Ah, geregelter Katalysator

Bohrung:	85 mm
Hub:	66 mm
Hubraum:	749 cm ³
Verdichtungsverhältnis:	11:1
Leistung kW (PS)/U/min*:	43 (58)/8000 [35 (48)/8000**]
Drehmoment Nm/U/min*:	59/4000 [58/4000**]
Höchstgeschwindigkeit:	170 km/h [155 km/h]
Emissionen*:	110 g/km CO ₂ (Euro IV)
Kraftstoffverbrauch*:	4,8 l/100 km

Kraftübertragung:

Primärtrieb über Pleuellwelle, mechanisch betätigte Pleuellwellekupplung im Ölbad, Sechsganggetriebe, Sekundärtrieb mit Pleuellwelle

Primärübersetzung:	1,88 (68/36 Z)
Sekundärübersetzung:	2,66 (80/30 Z)
Gesamtübersetzung:	
1. Gang:	14,27
2. Gang:	10,07
3. Gang:	7,45
4. Gang:	6,00
5. Gang:	5,04
6. Gang:	4,53

Service-Daten:

Garantie:	vier Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Erstinspektion:	nach 1600 km
Service-Intervalle:	1x jährl. oder alle 8000 km
Motorölwechsel:	alle 8000 km
mit Filter:	alle 8000 km
Motoröl:	Harley-Davidson HD 360
Füllmenge:	Öltank mit Filter: 3,1 l
Kühlmittelfüllmenge:	1,3 l
Zündkerzen:	6G10
Luftfilter:	Glasfaserfilterelement
Leerlaufdrehzahl:	1350 U/min
Kraftstoff:	Super Bleifrei

Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, Telegabel mit Pleuellwelle, Standrohrdurchmesser 37 mm, zwei Pleuellwelle mit einstellbarer Pleuellwellebasis, Pleuellwelle aus Pleuellwelleprofil

Lenkkopfwinkel: 32°
Nachlauf: 115 mm

ABS-Bremssystem:
vorn: eine Pleuellwellebremse, gelocht, Ø 300 mm, Pleuellwelle-Schwimmsattel
hinten: eine Pleuellwellebremse, gelocht, Ø 300 mm, Pleuellwelle-Schwimmsattel

Federweg:
vorn: 140 mm
hinten: 90 mm

Felgenreöße:
vorn: 17 x 2.5
7-Speichen-Leichtmetallgussrad, schwarz, Felgenreif gefräst
hinten: 15 x 3.5
7-Speichen-Leichtmetallgussrad, schwarz, Felgenreif gefräst

Serienbereifung: Michelin Harley-Davidson
vorn: Scorcher „11“
100/80 R17 52H
hinten: Scorcher „11“
140/75 R15

Reifenluftdruck:
vorn: 2,3 bar
hinten: 2,9 bar

Maße und Gewichte:

Leergewicht inkl. Betr.stoffe: 233 kg
Radlastverteilung:
vorn: 104 kg
hinten: 129 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 431 kg
Zuladung: 198 kg
Tankinhalt (Reserve): 13,1 l (3,1 l)
Länge: 2215 mm
Breite: 840 mm
Höhe: 1105 mm
Sitzhöhe, ohne Fahrer: 720 mm
Radstand: 1520 mm

Features: Cockpitverkleidung, LED-Rücklicht, Wegfahrsperrle

Farben: Vivid Black, Black Denim, Performance Orange; Vivid Black Deluxe, Barracuda Silver Deluxe

* gemäß 134/2014EC

** leistungsreduzierte Variante