



## Street 750

Typ: XG1  
Modell: XG 750

### Motor: Revolution X

Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-60-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, je eine oberliegende Nockenwelle (ohc) und vier Ventile pro Zylinder, über Kipphebel gesteuert, eine Ausgleichswelle, Nasssumpfschmierung, sequenzielle elektronische Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 38 mm, kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 35-A-Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine mit 302 W bei 1200 U/min, wartungsfreie Batterie 12 V/12 AH, geregelter Katalysator

Bohrung:	85 mm
Hub:	66 mm
Hubraum:	749 cm <sup>3</sup>
Verdichtungsverhältnis:	11:1
Leistung kW (PS)/U/min*:	43 (58)/8000 [35 (48)/8000**]
Drehmoment Nm/U/min*:	59/4000 [58/4000**]
Höchstgeschwindigkeit:	170 km/h [155 km/h]
Emissionen*:	110 g/km CO <sub>2</sub> (Euro IV)
Kraftstoffverbrauch*:	4,8 l/100 km

### Kraftübertragung:

Primärtrieb über Zahnräder, mechanisch betätigte Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Sechsganggetriebe, Sekundärtrieb mit Zahnriemen

Primärübersetzung:	1,88 (68/36 Z)
Sekundärübersetzung:	2,66 (80/30 Z)
Gesamtübersetzung:	
1. Gang:	14,27
2. Gang:	10,07
3. Gang:	7,45
4. Gang:	6,00
5. Gang:	5,04
6. Gang:	4,53

### Service-Daten:

Garantie:	vier Jahre ohne Kilometerbegrenzung***
Erstinspektion:	nach 1600 km
Service-Intervalle:	1x jährl. oder alle 8000 km
Motorölwechsel:	alle 8000 km
mit Filter:	alle 8000 km
Motoröl:	Harley-Davidson HD 360
Füllmenge:	Öltank mit Filter: 3,1 l
Kühlmittelfüllmenge:	1,3 l
Zündkerzen:	6G10
Luftfilter:	Glasfaserfilterelement
Leerlaufdrehzahl:	1350 U/min
Kraftstoff:	Super Bleifrei

### Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, Telegabel mit Faltenbälgen, Standrohrdurchmesser 37 mm, zwei Federbeine mit einstellbarer Federbasis, Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil

Lenkkopfwinkel: 32°  
Nachlauf: 115 mm

Bremse (mit ABS serienmäßig):  
vorn: eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Zweikolben-Schwimmsattel  
hinten: eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Zweikolben-Schwimmsattel

Federweg:  
vorn: 140 mm  
hinten: 90 mm

Felgengröße:  
vorn: 17 x 2.5  
7-Speichen-Leichtmetallgussrad, schwarz, Felgenring silberfarben  
hinten: 15 x 3.5  
7-Speichen-Leichtmetallgussrad, schwarz, Felgenring silberfarben

Serienbereifung: Michelin Harley-Davidson  
vorn: Scorcher „11“  
100/80 R17 52H  
hinten: Scorcher „11“  
140/75 R15

Reifenluftdruck:  
vorn: 2,3 bar  
hinten: 2,9 bar

### Maße und Gewichte:

Leergewicht inkl. Betr.stoffe:	233 kg
Radlastverteilung:	
vorn:	104 kg
hinten:	129 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	431 kg
Zuladung:	198 kg
Tankinhalt (Reserve):	13,1 l (3,1 l)
Länge:	2215 mm
Breite:	840 mm
Höhe:	1105 mm
Sitzhöhe, ohne Fahrer:	720 mm
Radstand:	1520 mm

Features: Cockpitverkleidung, LED-Rücklicht, Security System (Key Fob für Wegfahrsperre und Alarmanlage)

Farben: Vivid Black, Black Denim, Wicked Red Denim, Bonneville Salt Pearl, Rawhide, Vivid Black Deluxe, Wicked Red Deluxe, Bonneville Salt Pearl Deluxe

\* gemäß 134/2014EC  
\*\* leistungsreduzierte Variante  
\*\*\* Schweiz: zwei Jahre