

862 GARAGE

Reifen – Touring Modelle

REIFEN DER SERIENAUSSTATTUNG UND EMPFOHLENE AUSTAUSCHREIFEN

Modelle	Serienmäßige oder optionale Ausstattung	Profil	Größe	Felgengröße (Zoll)	PSI	Seitenwandausführung	Teile-Nummer
TOURING – VORN							
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
FLHR '14	Serienmäßig	D408F	130/80B17	3,00 x 17	36	BW	43109-09A
FLHTCU '14	Serienmäßig						
FLHTK/FLHTKSE '14	Serienmäßig						
FLHP '14	Serienmäßig						
FLHTP '14	Serienmäßig	D408F	130/60B19	3,50 x 19	36	BW	43100013
FLHX '14	Serienmäßig						
FLHXS '14	Serienmäßig						
FLHRSE6 '14	Serienmäßig						
FLHRC '14	Serienmäßig	D402F	MT90B16	3,00 x 16	36	WWW	43118-92A
FLHTCSE2 '05	Serienmäßig	D402F	MT90B16	3,00 x 16	36	BW	43022-91A
FLHTCUSE/2/3 '06-'08	Serienmäßig	D408F	130/90B16	3,00 x 16	36	WWW	43211-09A
FLHRC '09-'13	Serienmäßig						
FLHP/E, FLHTP '09-'13	Serienmäßig						
FLHR '09-'13	(SWW) Serienmäßig						
FLHT '09-'13	Option	D408F	130/80B17	3,00 x 17	36	BW SWW	43109-09A 43115-09A
FLHTC/U '09-'13	(SWW) Serienmäßig						
FLHTCUSE4/5/6/7/8 '09-'13	Option						
FLHTK '10-'13	(SWW) Serienmäßig						
FLHX '09	(BW) Serienmäßig	D402F	130/70-18	3,50 x 18	36	BW	43371-07A
FLTR/U '09-'13	(BW) Serienmäßig						
FL Touring Modelle '04-'08 mit 18" Vorderrad aus dem Zubehörprogramm (außer FLHRSE '07-'08)	Option						
FLHRSE3/4 '07-'08	Option						
FLHX und FLTRX '10-'13	Serienmäßig	D408F	130/70B18	3,50 x 18	36	BW	44026-09A
FLHXSE '10	Serienmäßig						
FLTRSE3 '09	Serienmäßig						
FLTRUSE '11	Serienmäßig						
FLHXSE2/3 '11-'12	Serienmäßig	D408F	130/60B19	3,50 x 19	36	BW	43100013
FLHRSE5 '13	Serienmäßig						
FLTRXSE/2 '12-'13	Serienmäßig						
Touring Modelle bis '13 mit 19" Agitator Rädern	Option						
FLH '81-'08	Option	D402F	MT90B16	3,00 x 16	36	EWWW WWW SWW BW	43124-94B 43118-92A 43115-91A 43022-91A
FLHR '81-'08 (außer FLHRSE/2 '07-'08)	(SWW) Serienmäßig						
FLHRC '81-'08	(WWW) Serienmäßig						
FLHS '81-'08	Option						
FLHT '81-'08	(BW) Serienmäßig	(SWW) Serienmäßig	130/70B18	3,50 x 18	36	BW	44026-09A
FLHTC/U '81-'08	(SWW) Serienmäßig						
FLHX '81-'08	(BW) Serienmäßig						
FLT '81-'08	(BW) Serienmäßig						
FLTR '81-'08	(BW) Serienmäßig	(BW) Serienmäßig	130/70B18	3,50 x 18	36	BW	44026-09A
FLTR '81-'08	(BW) Serienmäßig						
FLTR '81-'08	(BW) Serienmäßig						
FLTR '81-'08	(BW) Serienmäßig						

TRI GLIDE® – VORNE

DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
FLRT '15	Serienmäßig	D408F	130/60B19	3,50 x 19	36	BW	43100013
FLHTCUTG ab '09	(BW) Serienmäßig	D402F	MT90B16	3,00 x 16	36	EWWW WWW SWW BW	43124-94B 43118-92A 43115-91A 43022-91A

Schlüssel für Seitenwandausführung:

- BW** – Schwarzwand
- SWW** – Weißwand, schmal
- MWW** – Weißwand, mittel
- WWW** – Weißwand, breit
- EWWW** – Weißwand, graviert

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



WARNUNG: Verwenden Sie nur von Harley-Davidson zugelassene Reifen. Fragen Sie hierzu Ihren Harley-Davidson Händler. Die Verwendung von nicht zugelassenen Reifen oder die Verwendung von zugelassenen Reifen verschiedener Hersteller vorn/hinten kann die Fahrstabilität beeinträchtigen und zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

REIFEN DER SERIENAUSSTATTUNG UND EMPFOHLENE AUSTAUSCHREIFEN

Modelle	Serienmäßige oder optionale Ausstattung	Profil	Größe	Felgenreöße (Zoll)	PSI	Seitenwandausführung	Teile-Nummer
TOURING – HINTEN							
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
Touring '14 (außer FLHRC, FLHRSE6E)	Serienmäßig	D407T	180/65B16	5,00 x 16	40	BW	43200027
FLHRSE6 '14	Serienmäßig	D407	180/55B18	5,00 x 18	40	BW	44006-09
FLHRC '14	Serienmäßig	D407	180/65B16	5,00 x 16	40	WWW	43230-09
FLHP/E, FLHTP '09-'13	Serienmäßig	D407	180/65B16	5,00 x 16	40	BW	43329-09
FLHRC '09-'13	Serienmäßig	D407	180/65B16	5,00 x 16	40	WWW	43320-09
FLHTC '09-'13	(SWW) Serienmäßig						
FLHTCU '09-'13	(SWW) Serienmäßig						
FLHR '09-'13	(SWW) Serienmäßig						
FLHT '09-'13	(BW) Serienmäßig						
FLHTCUSE4/5/6/7/8 '09-'13	(BW) Serienmäßig	D407	180/65B16	5,00 x 16	40	BW SWW	43329-09 43332-09
FLHTK '10-'13	(SWW) Serienmäßig						
FLHX '09-'13	(BW) Serienmäßig						
FLTR/U '09-'13	(BW) Serienmäßig						
FLTRX '10-'13	(BW) Serienmäßig						
FLHTCSE2 '05	Serienmäßig	D402	MU85B16	3,00 x 16	36/40	BW	43200001
FLHTCUSE/2/3 '06-'08	Serienmäßig	D402	MU85B16	3,00 x 16	36/40	BW	43200001
FLHX '04-'08	Option	D402	MU85B16	3,00 x 16	36/40	BW SWW	43200001 43332-04†
FLHR '04-'08 (außer FLHRSE/2 '07-'08)	(SWW) Serienmäßig						
FLHRC '04-'08	(WWW) Serienmäßig						
FLHT '04-'08	(BW) Serienmäßig	D402	MU85B16	3,00 x 16	36/40	EWWW WWW SWW BW	43167-08 43353-03 43332-04† 43200001
FLHTC '04-'08	(SWW) Serienmäßig						
FLHTCU '04-'08	(SWW) Serienmäßig						
FLTR '04-'08	(BW) Serienmäßig						
FLH '81-'03	(SWW) Serienmäßig						
FLHR '81-'03	(SWW) Serienmäßig						
FLHRC '81-'03	(WWW) Serienmäßig						
FLHS '81-'03	(SWW) Serienmäßig	D402	MT90B16	3,00 x 16	36/40	EWWW WWW SWW BW	43125-94B 43119-92A 43114-91B 43102-91B
FLHT '81-'03	(SWW) Serienmäßig						
FLHTC/U '81-'03	(SWW) Serienmäßig						
FLT '81-'03	(SWW) Serienmäßig						
FLTR '81-'03	(SWW) Serienmäßig						
FLHRSE/2 '07-'08	Serienmäßig	D407	170/60R17	4,50 x 17	38/42	BW	41998-07
FLHRSE5 '13	Serienmäßig						
FLHXSE/2/3 '10-'12	Serienmäßig						
FLTRSE '09	Serienmäßig	D407	180/55B18	5,00 x 18	40	BW	44006-09
FLTRUSE '11	Serienmäßig						
FLTRXSE/2 '12-'13	Serienmäßig						
TRI GLIDE – HINTEN							
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
FLRT '15	Serienmäßig	SIGNATURE	P205/65R15	5,50 x 15	26	BW	83324-09
FLHTCUTG ab '09	Serienmäßig	SIGNATURE	P205/60R16	5,50 x 16	26	BW	83665-11A
H-D Trike Modelle mit Rad aus dem Zubehörprogramm P/N 55069-11 oder 55130-11	Option	SIGNATURE	P205/60R16	5,50 x 16	26	BW	83665-11A

† TÜV

Schlüssel für Seitenwandausführung:

- BW** – Schwarzwand
- SWW** – Weißwand, schmal
- MWW** – Weißwand, mittel
- WWW** – Weißwand, breit
- EWWW** – Weißwand, graviert

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



WARNUNG: Verwenden Sie nur von Harley-Davidson zugelassene Reifen. Fragen Sie hierzu Ihren Harley-Davidson Händler. Die Verwendung von nicht zugelassenen Reifen oder die Verwendung von zugelassenen Reifen verschiedener Hersteller vorn/hinten kann die Fahrstabilität beeinträchtigen und zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.